

NFW89-C/N Nödbelysningsarmatur NFW89 med rektangulärt ljusfält

Neptolux 89-C är en modern nödbelysningsarmatur med den senaste tekniken inom högeffekts LED. Armaturen har en lins för korridor som ger ett rektangulärt, avlångt ljusfält och är av typen spridningslins optimerad för en mycket jämn och bred belysning. Ljusfältet är anpassat efter en montagehöjd upp till 10 meter över golvnivå.

Lithium batteri med 10 års beräknad livslängd minskar servicebehovet och gör armaturen till ett miljömässigt bra val. Neptolux 89-C är helt halogenfri. Armaturen ansluts med lågspänning 40VDC via Prodex Firescape central för adresserad övervakning via samma kabel som övriga brandlarm detektorer.

Armaturen är konstruerad för att fungera väl även i låga omgivningstemperaturer (ned till -20 C) med 1h bibehållen nöddrifttid.

- Ljusspridning: Rektangulär (korridor). Optimerad lins för bred och lång ljusspridning avsedd för montage upp till 10 meter över golv
- Ljuskälla: 1 x 4,5 W högeffekt LED
- Accumulator: Li-ion 2200 mAh. Lithium batteri, 10 års beräknad livslängd
- Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg (infälld som tillval)
- Låsbar mot sockel
- Relaterade produkter: YBN-R/3/WHT, NFW-BS
- Tillbehör: LI-ION/2200



**PRODEX
FIRESCAPE**



Allmän produktinformation

Artikel	NFW89-C/N
Produktnamn	Nödbelysningsarmatur NFW89 med rektangulärt ljusfält
Produktnummer	8002907
Tillverkare	Oy Hedengren Security Ab

Teknisk data

Godkännanden	EN 54-18:2005/AC:2007, 0470 - CPR - 0036
Driftspänning (V)	24 ... 40
Akkumulatortyp	Li-Ion
Material på höljet	Al, PC, Halogenfri brandbeständig ABS plast klass UL94 V-0, UV-beständig.
Batterikapacitet (mAh)	2600.0
Höjd (mm)	0.0
Bredd (mm)	99.7
Längd / Djup (mm)	79.0
Form av ljusfält	Rektangulär

